



Vertretung der Firma:



Metallhandel GmbH

Hohewardstraße 349 a
45699 Herten
Telefon +49 (0) 2366 504 - 0
Telefax +49 (0) 2366 504 - 100
info@gerametall.de
www.gerametall.de

Messingbänder-und Zuschnitte für die allgemeine Verwendung

Werkstoff

CuZn37	min.	62,0	-	-	-	-	-	-
(CW 508L)	max.	64,0	Rest	0,05	0,1	0,05	0,3	0,02
								0,1

technische Eigenschaften

CuZn37
CW508L)

R300 (H055)

G010

G020

G030

G050

R410 (H120)

R480 (H150)

R550 (H170)

Bänder

Stärken: min. 0,20 mm - max. 3,0 mm

Breiten: min. 20 mm - max. 500 mm

Ringinnendurchmesser 400 oder 500 mm

Ringgewichte : bis zu 9 Kg per mm Breite

Verpackung: auf Einwegpaletten oder nach Vereinbarung

Bleche

Stärken : min. 0,40 mm - max. 2,50 mm

Breiten : min. 200 mm - max. 500 mm

Länge : min. 1500 mm - max. 4000 mm

Verpackung : in Einwegverschlügen von ca. 500 oder 1000 Kg
oder nach Vereinbarung

Ronden

Stärken : min. 0,40 mm - max. 2,50 mm

Durchmesser: von 70 mm aufsteigend in 5 mm Schritten bis max. 260 mm
und folgende Abmessungen 430-450-460-490-495-508 mm

Verpackung: auf Einwegpaletten oder nach Vereinbarung

**Für die vorgenannten Produkte erbitten wir Ihre spezifizierten Anfragen,
so dass wir Ihnen ein detailliertes Angebot unterbreiten können.**